



HEIN LANZ

防水防滑 | 耐磨防刮 | 安装简单

产品规格

品牌	海茵兰茨
产品名称	石塑地板
尺寸	184mm×120mm, 304mm×610mm 或定制
厚度	4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm 或定制
耐磨层厚度	0.20mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm 或定制
认证	FloorScore, CE, ISO9002, ISO14001, OHSAS 18001
产品特点	防水、防滑、耐磨、抗污、不含甲醛、易于打理
原料	100%新料
颜色	木纹、石纹、地毯纹或定制
表面处理	浮雕
光泽度	哑光
静音垫	可选配
安装方式	免胶锁扣拼接
适用场所	室内
适用场景	商用、民用

技术参数

类别	检测标准	检测结果
尺寸	EN 427	184*1220 mm
总厚度	EN 428	4.0/5.0/6.0/8.0(可定制)
耐磨层厚度	EN 429	0.3-0.7 mm (可定制)
层与层剥离拉力	EN 431	Pass
层与层剪切力	EN 432	优秀
残余压痕	EN 433	≤0.01 mm
尺寸稳定性	EN 434	符合
抗化学品腐蚀性	EN 423	优秀
轮脚适合度	EN 425	无影响
色牢度	EN 20105-B02	≥6
耐磨性	EN 660-2	T级
TVOC释放	GB/T18883-2002	合格
防火性	GB8624-2006	Bf1级-s1, t0级
防滑性	EN13893, DIN51130	R9